

Tabuľky pre výpočet spotreby materiálu pre preklady VARIO.

Pre hrúbku steny 500 a 440 mm			
Svetlé rozp. otvoru	KP VARIO	KP 7 do zostavy prekladu	KP7 namiesto vencievky *)
(mm)	dĺžka (mm)	dĺžka (mm)	dĺžka (mm)
do 750	1000	1000	1250
760 - 1000	1250	1250	1500
1010 - 1250	1500	1500	1750
1260 - 1500	1750	1750	2000
1510 - 1600	2000	2000	2250
1610 - 1850	2250	2250	2500
1860 - 2000	2500	2500	2750
2010 - 2250	2750	2750	3000
2260 - 2500	3000	3000	3250
2510 - 2750	3250	3250	3500
2760 - 3000	3500 **)	3500	3500

Príklad kompletnej zostavy prekladu KP VARIO pre hrúbku steny **500 a 440 mm**

1ks KP VARIO 175	1 ks KP 7 - 175	1ks KP 7 - 200
----------------------------	---------------------------	--------------------------

Pre hrúbku steny 380 mm		
Svetlé rozp. otvoru	KP VARIO	KP 7 namiesto vencievky *)
(mm)	dĺžka (mm)	dĺžka (mm)
do 750	1000	1250
760 - 1000	1250	1500
1010 - 1250	1500	1750
1260 - 1500	1750	2000
1510 - 1600	2000	2250
1610 - 1850	2250	2500
1860 - 2000	2500	2750
2010 - 2250	2750	3000
2260 - 2500	3000	3250
2510 - 3000	3250	3500
2760 - 3000	3500 **)	3500

Príklad kompletnej zostavy prekladu KP VARIO pre hrúbku steny **380 mm**

1 ks KP VARIO 175	1ks KP 7 - 200
-----------------------------	--------------------------

Vysvetlivky:

- *) Dĺžka prekladov KP7 používaných namiesto vencievej tehly je vždy o 250 mm väčšia ako dĺžka prekladu KP VARIO.
- ***) Tepelnoizolačný diel KP VARIO 350 má dĺžku 3250 mm.